

NAUSZNIKI PRZECIWAŁASOWE





WYTŁUMIAJĄ DŹWIĘKI

w celu **ochrony**
przed **średnim lub wysokim poziomem natężenia hałasu**
powstałym podczas prac przemysłowych, konstrukcyjnych, robót drogowych itd.

PRODUKT SPEŁNIA
STANDARDY
EUROPEJSKICH NORM

EN352-1;2002



OPASKA
z tworzywa
szfucznego



USZCZELKI USZU
wypełnione
delikatną pianką

MUSZLA
z tworzywa
szfucznego

PLYNNA REGULACJA

Parametry tłumienia:
SNR:31,3dB (H:34,5 dB M:28,9 dB L:20,4 dB)

Częstotliwość [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie [dB]	18.6	16.0	21.3	31.4	38.8	35.9	37.0	37.0
Odchyłka standardowa [dB]	3.9	2.5	2.4	2.5	3.9	3.0	2.3	2.1
APV [dB]	14.7	13.4	18.8	28.9	34.9	32.9	34.7	34.8



INDEKS	INFO	PAKOWANIE	EAN	CENA NETTO
S-44217	SIZE L	1/10	5901466121870	21,20 zł/szt.