

SPRAY SILIKONOWY

ZASTOSOWANIE:

- ✓ JAKO ŚRODEK ANTYADHEZYJNY I DO SMAROWANIA WSZYSTKICH RUCHOMYCH CZĘŚCI MASZYN, PRZEZNACZONY SZCZEGÓLNIE DO TWORZYW SZTUCZNYCH
- ✓ JAKO ŚRODEK PRZECIWPZYCZEPNY W PRZEMYSLE PRZETWARZAJĄCYM TWORZYWA SZTUCZNE
- ✓ ZABEZPIECZA I PIELĘGNUJE POWIERZCHNIE
- ✓ REDUKUJE TARCIE

WŁAŚCIWOŚCI:

- optymalne właściwości ślizgowe i naoliwiające
- zapobiega sklejanemu
- redukuje ścieranie się elementów
- usuwa odgłosy trzeszczenia i pischczenia
- ekstremalnie dobra odporność termiczna w zakresie od -50°C do +250°C
- bezbarwny
- dobra wzajemna tolerancja z innymi powierzchniami
- odporny na wilgoć
- chroni części gumowe przed mrozem

Przykładowe ZASTOSOWANIA:



INDEKS	INFO	PAKOWANIE	EAN	CENA NETTO / SZT
S-64585	500 ml	1/12	5901466123225	14,26 zł