

**STALCO**+

**ZYSKAJ CZAS  
DZIĘKI  
DUŻEJ MOCY**

S-97506

**RH36VS**

**555 zł / netto**

**MŁOTOWIERTARKA  
Z FUNKCJĄ KUCIA  
SDS-PLUS 5,4KG**



- 1500W
- 230V/50Hz
- 0-920 RPM
- 0-4100min<sup>-1</sup>
- 5,5J
- SDS-PLUS

# OPTYMALNY STOSUNEK MOCY DO WAGI

## UCHWYT SDS-PLUS

ZALETĄ SYSTEMU MOCOWANIA SDS-PLUS JEST SZYBKOŚĆ I PROSTOTA WYMIANY OSPRZĘTU W WIERTARKACH, MŁOTOWIERTARKACH I MŁOTACH UDAROWYCH BEZ UŻYWANIA NARZĘDZI DODATKOWYCH.

## 3 TRYBY PRACY PLUS FUNKCJA ZMIANY PŁOŻENIA DŁUTA

WIERCENIE/WIERCENIE Z UDAREM/KUCIE ZAPEWNIJĄ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA CODZIENNEGO UŻYTKU ORAZ POZWALAJĄ NA SZEROKI ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC. FUNKCJA REGULACJI DŁUTA W 8 POZYCJACH POZWALA NA DOSTOSOWANIE OPTYMALNEJ POZYCJI ROBOCZEJ.

## WYDAJNY SYSTEM CHŁODZENIA

GWARANTUJE OPTYMALNĄ TEMPERATURĘ PRACY I ZWIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ SILNIKA PODCZAS DUŻYCH OBCIĄŻEŃ.

## SPRĘŻYNA ANTYWIBRACYJNA

REDUKUJE WIBRACJE PRZENOSZONE NA UCHWYT, DZIĘKI CZEMU ZWIĘKSZA SIĘ KOMFORT PRACY OPERATORA.

## ERGONOMICZNY UCHWYT GŁÓWNY Z WYŁĄCZNIKIEM NA DWA PALCE

POLEPSZA POCHWYT URZĄDZENIA I POPRAWIA KOMFORT PRACY.

## SPRZĘGŁO BEZPIECZEŃSTWA

CHRONI UŻYTKOWNIKA I URZĄDZENIE W MOMENCIE NAGLEGO ZABŁOKOWANIA NARZĘDZIA I PODNOŚI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

## OBUDOWA PRZEKŁADNI WYKONANA ZE STOPU MAGNEZU

30% MNIEJSZY CIĘŻAR W STOSUNKU DO STOPÓW ALUMINIUM ORAZ DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA I WYSOKIE WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE POZWALAJĄ OBNIŻYĆ CIĘŻAR URZĄDZENIA, PODNIĘŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCJI I ZAPEWNIĆ IDEALNE ODPROWADZENIE CIEPŁA Z WNETRZA MECHANIZMU UDAROWEGO ORAZ PRZEKŁADNI.

## REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTÓW

POZWALA DOSTOSOWAĆ PRĘDKOŚĆ I MOC URZĄDZENIA DO WYKONYWANEJ PRACY.

## DUŻA MOC SILNIKA 1500W

WYSOKOWYDAJNY SILNIK O DUŻEJ MOCY POZWALA NA WIERCENIE WIERTŁAMI O ŚREDNICY DO 36MM, JAK RÓWNIEŻ OTWORNICAMI DO BETONU BEZ UTRATY WYDAJNOŚCI PRACY.

## ANTY-PYŁOWA OSŁONA SILNIKA

SPECYJALNEJ KONSTRUKCJI WŁOTY WENTYLACYJNE CHRONI SILNIK PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM PYŁU I POMAGAJĄ WYDŁUŻYĆ ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

## 4 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

DŁUGI 4 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY POZWALA NA PRACĘ W OBSZARZE DO 64 M2 BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY ŹRÓDŁA ZASILANIA.

## SPECYFIKACJA

TYP UCHWYTU	SDS-PLUS
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230-240V~
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50HZ
ZNAMIONOWA MOC WEJŚCIOWA	1500W
ZNAMIONOWA PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA	0-920 R/MIN
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDARU	0-4100 UD/ MIN
SILA ENERGII UDAROWEJ	5,5J
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA:	
BETON	36MM
STAL	13MM
DREWNO	40MM
WAGA (BEZ AKCESORIÓW)	5,4KG
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	4M
KLASA OCHRONNOŚCI	II/□

S-97506



# BRYGADA DO ZADAŃ WYJĄTKOWYCH



S-97520

**DH10J**

MŁOT  
WYBURZENIOWY  
SDS-MAX

S-97506

**RH36VS**

MŁOTWIERTARKA  
Z FUNKCJĄ KUCIA  
SDS-PLUS



S-97509

**RH40**

MŁOT UDAROWO  
-OBROTOWY  
SDS-MAX

