

STALCO<sup>+</sup>  
**PERFECT**



# NIEODŁĄCZNY ELEMENT PRAC BUDOWLANYCH

S-98500

**RH26**

497 zł / netto

MŁOTOWIERTARKA  
Z FUNKCJĄ PODKUWANIA  
**SDS-PLUS 2,7KG**



- 720W
- 230V/50Hz
- 0-1300
- LEFT/RIGHT
- 0-4500min<sup>-1</sup>
- 3J
- SDS-PLUS

# NIEZRÓWNANE OSIĄGI W WIERCENIU I NISKA WAGA

## 3 TRYBY PRACY PLUS FUNKCJA ZMIANY POŁOŻENIA DŁUTA

WIERCENIE/WIERCENIE Z UDAREM/KUCIE ZAPEWNIĄJĄ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA CODZIENNEGO UŻYTKU ORAZ POZWALAJĄ NA SZEROKI ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC. FUNKCJA REGULACJI DŁUTA W 8 POZYCJACH POZWALA NA DOSTOSOWANIE OPTIMALNEJ POZYCJI ROBOCZEJ.

## WYDAJNY SYSTEM CHŁODZENIA

GWARANTUJE OPTIMALNĄ TEMPERATURĘ PRACY I ZWIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ SILNIKA PODCZAS DUŻYCH OBCIĄŻEŃ.

## ANTY-PYŁOWA OSŁONA SILNIKA

SPECJALNEJ KONSTRUKCJI WLOTY WENTYLACYJNE CHRONIĄ SILNIK PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM PYŁU I POMAGAJĄ WYDŁUŻYC ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

## WYŁĄCZNIK Z FUNKCJĄ BLOKADY W TRYBIE „ON”

DZIĘKI MOŻLIWOŚCI BLOKADY WYŁĄCZNIKA W POZYCJI ON, URZĄDZENIE POZOSTAJE CAŁY CZAS WŁĄCZONE A UŻYTKOWNIK MOŻE LEPIJ SKUPIĆ SIĘ NA WYKONYWANEJ PRACY.

## DUŻA ENERGIA UDARU 3J

POZWALA NA WYDAJNĄ I EFEKTYWNA PRACĘ W TWARDYCH MATERIAŁACH.

## UCHWYT SDS-PLUS

ZALETĄ SYSTEMU MOCOWANIA SDS-PLUS JEST SZYBKOŚĆ I PROSTOTA WYMIANY OSPRZĘTU W WIERTARKACH, MŁÓTOWIERTARKACH I MŁÓTACH UDAROWYCH BEZ KONIECZNOŚCI UŻYWANIA NARZĘDZI

## WYDAJNY SILNIK O MOCY 720W

NOWOCESNY SILNIK O DUŻEJ SPRAWNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ZAPEWNIĄ WYJĄTKOWO WYSOKIE PARAMETRY URZĄDZENIA PRZY OBNIŻONYM ŻUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

## OBROTOWA OSŁONA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

CHRONI PRZEWÓD ZASILAJĄCY PRZED ZAŁAMYWIANIEM SIĘ I ZMNIJSZA RYZYKO USZKODZENIA.

## WYGODNY GUMOWANY UCHWYT DODATKOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ OBROTU DLA OSÓB LEWORĘCZNYCH

UŁATWIA WYGODĘ UŻYTKOWANIA ORAZ PODWYŻSZA FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA I KOMFORT PRACY.

## 4 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

DŁUGI 4 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY POZWALA NA PRACĘ W OBSZARZE DO 64M2 BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY ŹRÓDŁA ZASILANIA.

## SPECYFIKACJA

TYP UCHWYTU	SDS-PLUS
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230-240V~
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50HZ
ZNAMIONOWA MOC WEJŚCIOWA	720W
ZNAMIONOWA PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA	0-1300 R/MIN
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDARU	0-4500 UD/ MIN
SILA ENERGII UDAROWEJ	3J
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA:	BETON 26MM
	STAL 13MM
	DREWNO 30MM
WAGA (BEZ AKCESORIÓW)	2,7KG
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	4M
KLASA OCHRONNOŚCI	II/□

S-98500

RH26

## ✓ SPRĘGŁO BEZPIECZEŃSTWA

CHRONI UŻYTKOWNIKA I URZĄDZENIE W MOMENCIE NAGŁEGO ZABLOKOWANIA NARZĘDZIA I PODNOSI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

## ✓ PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI

POZWALA PRECYZYJNIE DOSTOSOWAĆ PRĘDKOŚĆ OBROTOWĄ URZĄDZENIA DO WYKONYWANEJ PRACY.

## ✓ WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

DZIĘKI ZASTOSOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTÓW OD ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW ORAZ ZAAWANSOWANYM PROCESIE HARTOWANIA ELEMENTÓW PRZEKŁADNI I MECHANIZMU UDARU PNEUMATYCZNEGO, URZĄDZENIE CECHUJE SIĘ DŁUGĄ ŻYWIOTNOŚCIĄ, CO POTWIERDZA WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI NAWET DO 3 LAT.

## ✓ KORPUS PRZEKŁADNI WYKONANY Z ALUMINIUM

UMOŻLIWIŁ OBNIŻENIE WAGI, ZAPEWNIŁ DOBRE DOPROWADZENIE CIEPŁA Z WNETRZA PRZEKŁADNI ORAZ USZTYWNIŁ KONSTRUKCJĘ URZĄDZENIA.

STALCO  
PERFECT

# EKIPA DO ZADAŃ SPECJALNYCH



S-98510

**RH40VS**

MŁOT UDAROWO  
- OBROTOWY  
SDS-MAX



S-98524

**DHH48J**

MŁOT WYBURZENIOWY  
HEX 30MM



S-98500

**RH26**

MŁOTWIERTARKA  
Z FUNKCJĄ PODKUWANIA  
SDS-PLUS