



Pogłębiacze stożkowe DIN 335/ 90°

HSS

**335
DIN**

90°



Stal szybko tnąca HSS (High Speed Steel)
stal wysokostopowa,
stosowana głównie do produkcji narzędzi skrawających

ZASTOSOWANIE/materiał

- Stal (N/mm²) < 900, inne metale nieżelazne, tworzywa sztuczne
- Aluminiom – *stosować bez powłoki TIN*



ZASTOSOWANIE/użycie

- Pogłębiacze stożkowe HSS stosuje się na blachach, rurach, profilach i innych.
- Jako preparaty chłodzące i smarujące mogą być stosowane olej szlifierski lub sprężone powietrze.

WŁAŚCIWOŚCI

Pogłębiacz stożkowy DIN 335, 90° przeznaczony do profesjonalnej obróbki otworów pod kątem 90 stopni. Nadaje się do powiększania, pogłębiania i innej czołowej obróbki otworów, w szczególności przy wykonywaniu gniazd dla wkrętów z łbem stożkowym. Wykonany jest zgodnie z normą wymiarową DIN 335 ze specjalnej stali szybko tnącej HSS.

Odpowiednie napędy narzędzi: wiertarka ręczna, wiertarka kolumnowa.

INDEKS	INFO	Długość całkowita (mm)	Średnica chwytu (mm)	PAKOWANIE	EAN	CENA NETTO
S-72501	90° HSS DIN 335, 6.3 MM Forma C, PT	45	5	1	5904012135970	15,03 zł
S-72503	90° HSS DIN 335, 12.4 MM Forma C, PT	56	8	1	5904012135987	23,47 zł
S-72505	90° HSS DIN 335, 20.5 MM Forma C, PT	63	10	1	5904012135994	35,66 zł

INDEKS	INFO	PAKOWANIE	EAN	CENA NETTO
S-72506	90° HSS DIN 335 PT 6.3/12.4/20.5 zestaw 3 el.	1	5904012136113	72,97 zł

