


## + KOTWA STALOWA LSG

Kotwa opaskowa typu LSG do obciążeń w betonie spękanym i niespękanym (Opcja 1).

### Cechy

- łatwy montaż
- do użytku w betonie spękanym i niespękanym
- do średnich obciążeń
- dostępne różne długości i średnice
  - elastyczne opcje montażu
- do obciążeń statycznych i quasi-statycznych
- szarardyzowana powłoka Atlantis trzpienia i nakrętki zapewnia bardzo dobrą ochronę antykorozyjną
- klips ze stali nierdzewnej A4



### Zastosowania

- płyty kotwiące
- konstrukcje metalowe
- mosty
- mocowania urbanistyczne
- ogrodzenia ochronne
- konstrukcje linowe
- windy
- wsporniki rur



📄	📏	📦	🔍	🔙
LSG08060	8 x 60 mm	1/6	100s	-
LSG08075	8 x 75 mm	1/6	100s	-
LSG08095	8 x 95 mm	1/6	100s	-
LSG08115	8 x 115 mm	1/6	100s	-
LSG10070	10 x 70 mm	1/6	100s	-
LSG10090	10 x 90 mm	1/6	100s	-
LSG10105	10 x 105 mm	0.5/3	100s	-
LSG10115	10 x 115 mm	0.5/3	100s	-
LSG12080	12 x 80 mm	0.5/3	100s	-
LSG12110	12 x 110 mm	0.5/3	100s	-
LSG12130	12 x 130 mm	0.4/1.5	100s	-
LSG16125	16 x 125 mm	0.4/1.5	100s	-
LSG16145	16 x 145 mm	0.4/1.5	100s	-
LSG16175	16 x 175 mm	0.4/1.5	100s	-

Szczegółowe informacje zawarte w Europejskiej Ocenie Technicznej

